中达优控PLC/单板选型表

中达优控PLC(兼容台达ES2)

型号	外形尺寸(mm)	输入	高速计数	输出	高速脉冲	AD 0-10V	DA 0-10V	编程软件	通信方式
C-10MR-001	60*90*75	6	4	4	0	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-10MT-001	60*90*75	6	4	4	2	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-14MR-001	60*90*75	8	4	6	0	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-14MT-001	60*90*75	8	4	6	2	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-20MR-001	75*90*75	12	4	8	0	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-20MT-001	75*90*75	12	4	8	2	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-30MR-001	100*90*75	16	4	14	0	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-30MT-001	100*90*75	16	4	14	2	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-40MR-001	130*90*75	24	4	16	0	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-40MT-001	130*90*75	24	4	16	4	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-60MR-001	175*90*75	36	4	24	0	0	0	兼容台达ES2	422/485
C-60MT-001	175*90*75	36	4	24	4	0	0	兼容台达ES2	422/485

中达优控单板PLC(兼容FX1S)

型号	开孔尺寸(mm)	IO输入	继电器输出	晶体管输出	温　度	AD 0-10V	DA 0-10V	编程软件	通信方式
YK-20MR-C	145*76	12	8	4	2路10K NTC (-50℃至+150℃)	2	2	兼容三菱FX1S	RS232
YK-30MR-C	172.4*90.5	12	14	6	4路10K NTC (-50℃至+150℃)	4	2	兼容三菱FX1S	RS232

中达优控触摸屏/彩色文本

彩色文本（编程用优控彩色文本软件）

型号	尺寸	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	分辨率	通讯方式	COM口个数
MD430彩色文本	4.3寸	164*85	177.9*97.5*30	480*272	RS232/RS485/RS422	1
MK430彩色文本	4.3寸	154*94	182*104*23.9	480*272	RS232/RS485/RS422	1
MD330彩色文本	2.83寸	131*80	136*86*37.5	240*320	RS232/RS485/RS422	1

中达优控触摸屏（编程用优控组态软件）

型号	尺寸	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	分辨率	通讯方式	COM口个数
S430A	4.3寸	131*80	13*86*37.5	480*272	RS232/RS485/RS422	1
MD204LV8	4.3寸	161*83	173*95*38.2	480*272	RS232/RS485/RS422	1
OP320-430	4.3寸	154*94	180*104*37.7	480*272	RS232/RS485/RS422	1
S500A	5寸	137*84	148*96*37	480*272	RS232/RS485/RS422	2
OP320-500	5寸	154*94	180*104*37.7	480*272	RS232/RS485/RS422	1
S700A	7寸	190*137	204*150*49	800*480	RS232/RS485/RS422	2
S1001A	10寸	260*179	280*193*51	1024*600	RS232/RS485/RS422	2
T430A	4.3寸	113.8*65.8	139.6*74.6	480*272	RS232/RS485/RS422	1
E204LV1	4.3寸	161*83	173*95*38.2	480*272	RS232/RS485/RS422	1

5寸触摸屏一体机

型　　号	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	总点数	IO输入	继电器输出	晶体管输出	温　　度	AD 0-10V	DA 0-10V	485通信
MM-24MR-12MT_500_ES_A	154*94	180*104*52.7	36	12	12	12	无	0	0	1
MM-24MR-12MT_500_ES_B			36	12	12	12	2路10K NTC (-50℃至+150℃)	2	2	无

7寸触摸屏一体机

型　　号	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	总点数	IO输入	继电器输出	晶体管输出	温　　度	AD 0-10V	DA 0-10V	485通信
MM-40MR-12MT_700_ES_A	192*138	204*150*50.9	52	24	16	12	无	0	0	1
MM-40MR-12MT_700_ES_B			52	24	16	12	2路10K NTC (-50℃至+150℃)	4	2	无
MM-40MR-12MT_700_ES_C			52	24	16	12	2路 K型 热电偶 (0℃至+800℃)	4	2	无
MM-40MR-12MT_700_ES_D			52	24	16	12	2路 K型 热电偶 (0℃至+800℃)	4	2	1
MM-40MR-12MT_700_ES_E			52	24	16	12	2路10K NTC (-50℃至+150℃)	4	2	1

中达优控MM系列一体机配置表

4.3寸文本一体机

型　　号	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	总点数	IO输入	继电器输出	晶体管输出	温　　度	AD 0-10V	DA 0-10V	485通信
TM-20MR-430_A	112*163	170*120*57.5	20	12	8	0	无	0	0	无
TM-20MR-430_B	112*163	170*120*57.5	20	12	8	0	无	2	2	无

4.3寸触摸屏一体机

型　　号	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	总点数	IO输入	继电器输出	晶体管输出	温　　度	AD 0-10V	DA 0-10V	485通信
MM-20MR-4MT_430_FX_A	131*80	138*86*44.5	25	12	8	5	无	0	0	无
MM-20MR-4MT_430_FX_B	131*80	138*86*44.5	26	12	8	6	2路10K NTC (-50℃至+150℃)	4	2	无
MM-20MR-4MT_430_FX_F	131*80	138*86*44.5	26	12	8	6	3路PT100 (-50℃至+500℃)	3	2	无

5寸触摸屏一体机

型　　号	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	总点数	IO输入	继电器输出	晶体管输出	温　　度	AD 0-10V	DA 0-10V	485通信
MM-24MR-4MT_500_FX_A	154*94	180*104*52.7	28	12	12	4	无	0	0	无
MM-24MR-4MT_500_FX_B			28	12	12	4	无	2	2	无
MM-24MR-4MT_500_FX_C			28	12	12	4	2路 K型 热电偶 (0℃至+800℃)	2	2	无

7寸触摸屏一体机(30点)

型　　号	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	总点数	IO输入	继电器输出	晶体管输出	温　　度	AD 0-10V	DA 0-10V	485通信
MM-30MR-4MT_700_FX_A	192*138	204*150*50.9	30	16	14	4	无	0	0	0
MM-30MR-4MT_700_FX_B			30	16	14	4	2路10K NTC (-50℃至+150℃)	4	2	无
MM-30MR-4MT_700_FX_F			30	16	14	4	2路10K NTC (-50℃至+150℃) 4路 PT100 (-50℃至+500℃)	4	2	无

7寸触摸屏一体机(40点)

型　　号	开孔尺寸(mm)	外形尺寸(mm)	总点数	IO输入	继电器输出	晶体管输出	温　　度	AD 0-10V	DA 0-10V	485通信
MM-40MR-12MT_700_FX_A	192*138	204*150*50.9	52	24	16	12	无	0	0	无
MM-40MR-12MT_700_FX_B			52	24	16	12	2路10K NTC (-50℃至+150℃)	4	2	无
MM-40MR-12MT_700_FX_C			52	24	16	12	2路 K型 热电偶 (0℃至+800℃)	4	2	无